

<b>JEL</b>	8.	10.	9.	11.
<b>MEGNEVEZÉS</b>	1. emeleti szoba ablak	1. emeleti szoba ablak	1. emeleti közlekedő ablak	1. emeleti iroda ablak
<b>MÉRET</b>	120/140	90/140 - 60/140 sorolva		78/118
<b>DARABSZÁM</b>	2 db	1 db	1 db	1 db
<b>TÍPUS</b>	GEALAN S8000 IQ 6 légkamrás, hőhidmentes PVC profilú nyílászáró Roto vasalattal - extrudált fekete gumitömítéssel előregyártott műköző könyöklő 3 cm vtg.			Velux GZL B típusú alsókilincses síkbeli ablak
<b>KIEGÉSZÍTŐ</b>	Lindab lemez párkány festett fehér színben RAL 9002			
<b>NYITÁSIRÁNY</b>	bukó - nyíló			középen billenő
<b>ÜVEGKEZELÉSI UTASÍTÁS</b>	2 rétegű LOW-E bevonatos, argongáz kitöltéses üvegezéssel $U_g < 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$			2 rétegű LOW-E bevonatos, argongáz kitöltéses üvegezéssel $U_g < 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>SZERELÉSI UTASÍTÁS</b>	meglévő 49 cm vtg. km. téglafalazatba 5 cm vtg. EPS hőszig. befordulás nyílászáróknál körben			45°-os rombusz pala fedéses tetőbe elhelyezve
<b>SZÍN</b>	külső-belső oldalon egyaránt fehér színben RAL 9010			
<b>JELLEGRAJZ</b> Külső o.				Külső o.
Belső o.				Belső o.
<b>Méreték a helyszínen ellenőrizendők!</b>				

Átmeneti szálló átalakításának, korszerűsítésének építész kiviteli terve  
8200 Veszprém Jutasi út 24-26. hrsz.: 2130/2

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ BELSŐ NÉZET

M 1:50

2018. 06. 18.

Konszig.1.